

# Refresher

Pflege für lackierte Böden

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Modernes Pflegemittel für lackierte Holzoberflächen
- Außerdem geeignet für Laminat, Vinyl, PVC und Linoleum
- Nicht schichtbildend
- Wirkt vorbeugend gegen Verschleiß und Alterung
- Enthält Lackbestandteile
- Empfohlene Pflegeintervall: nach etwa jeder 5. Feuchtreinigung mit Cleaner
- GISCODE GE 10

## VORBEREITUNG

Den Boden vor der Behandlung staubsaugen und mit Cleaner reinigen. Eventuelle Reste von Polish oder Wachs mit Polishmentferner und Schleifnetz K 120 oder Reinigungspad sorgfältig restlos entfernen.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Refresher unverdünnt (direkt aus der Flasche) auf den Boden aufträufeln. Mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Mopp oder einem nicht fuselnden, feuchten Lappen gleichmäßig verteilen. Ca. 1 Stunde trocknen lassen. Der Boden muß nicht nachbehandelt werden.

Bei Schlierenbildung liegt es nahe, dass der Boden früher mit Polish oder Wachs behandelt wurde, in diesem Fall eine Grundreinigung mit Polishmentferner und Schleifnetz K 120 oder Reinigungspad vornehmen.

## PFLEGEINTERVALLE

Um das Aussehen und die Schutzwirkung der Oberflächenversiegelung langfristig zu erhalten, empfehlen wir eine Pflegebehandlung des Bodens mit Refresher turnusgemäß im Anschluß an etwa jede 5. Feuchtreinigung des Bodens mit Cleaner.

## REINIGUNG

Wischmopp oder Lappen vor der Verwendung auf anderen Böden/ mit anderen Produkten gründlich mit warmem Wasser ausspülen.

## GESUNDHEIT UND UMWELT

Refresher ist nicht umweltschädlich. Reizt Augen und die Haut. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten und sorgen Sie für gute Ventilation. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.



## TECHNISCHE DATEN

**Inhalt:** Copolymer-Akrylat (Lackbestandteile), Ammoniaklösung  
**Besondere Eigenschaften:** nicht schichtbildendes Pflegemittel  
**Empfohlene Verwendung:** einfache und effektive Pflege für alle lackierten Oberflächen

**GISCODE:** GE10

**VOC:** lösemittelfrei

**Feststoffgehalt:** 4%

**Verbrauch:** 1 Liter auf ca. 60 m<sup>2</sup>, 15-20g/m<sup>2</sup>

**Trocknungszeit:** ca. 1 Stunde

**Lagerung:** Bei 5-25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Frost schützen.

**Haltbarkeit:** Mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum in ungeöffneter Originalverpackung bei empfohlenen Lagerbedingungen haltbar.

**Pflegeintervalle:** Bei Bedarf oder spätestens nach jeder 5. Feuchtreinigung mit Cleaner.

**Verpackung:** 1-Liter: Karton zu: 6x11 (6l),  
 Palette: 600l/ 100 Karton  
 5-Liter: Karton zu 3x5l (15l),  
 Palette: 144x5l, 720l, 48 Karton

**Entsorgung:** Reste nicht in den Abfluss geben, sondern eintrocknen lassen und den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

**Technische Beratung:** Wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle oder den technischen Service von Arboritec, DE 0152 289 039 14 Int +46 303 56330.

Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender ist auf Nachfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Arboritec AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.  
 Rev 14-04-09. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Versionen.