Technisches Datenblatt

ZIRO
Die Welt der Böden

Stand: Januar 2015

Vinylan plus Hydro
Die Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.

Vinyl-Fertigfußboden

Die Dekore der Kollektion Vinylan plus erhalten Sie ebenfalls als 5,0 mm starke Vinyl-Planken. Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinylan plus Hydro mit seiner Gesamtstärke von 5,0 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. Vinylan plus Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Technische Daten

Dekore	Holzdekor	Steindekor	Fantasy-Dekor
Format in mm [Dielen]	1205 x 215 x 5 mm	620 x 445 x 5 mm	1205 x 215/445 x 5 mm
Kartoninhalt	1,814 m²	1,931 m²	1,814 m²/1,609 m²
EURO-Paletteninhalt	94,30 m²	100,43 m²	94,30 m²/83,65 m²
Auflage	1,8 mm Strukturierte Vinyloberschicht ❶		
Träger	3,2 mm Hydro-Polymer-Platte (weichmacherfrei) ❷		
Kantenbearbeitung	Dekore mit glatten Kanten & Dekore 4-seitig gefast		
Oberflächenbehandlung	0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht ❸		
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC Verbindung		

Prüfwerte

Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,03 mm
Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD	7 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m²xK/W) DIN-EN 12524	0,032
Flächengewicht (EN 430)	7200 g/m²
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399	ja
Chemikalieneinwirkung EN 423	Gute Beständigkeit
Antistatisch EN 1815 < 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W (EN 12529)
Auf Fußbodenheizung geeignet	ja
Beanspruchungsklasse (EN ISO 10874)	23 / 32
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893	DIN = R9 • EN = DS: > 0,30



- Feuchtraumgeeignet
- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrollengeeignet
- Kälte- und wärmeisolierend
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig





Tech-VINYLAN - ZIPSE © - 01/2015